



## ATADORA IGS2-IT

LA MÁQUINA PARA EL ATADO SIMPLE DE PRODUCTOS CON FORMA DE SALCHICHA EN TRIPA NATURAL Y DE COLÁGENO.



Productos embutidos, salchicha de pescado, productos veganos y vegetarianos, productos sustitutos de la carne, comida para animales

La atadora Handtmann Inotec IGS2-iT sirve para el porcionado y el atado simple de productos embutidos en tripa natural y de colágeno en un rango de calibres pequeño a mediano. Los productos se atan de forma fiable y con un alto rendimiento en separaciones ajustables individualmente, creándose salchichas con longitudes y pesos exactos. Los productos satisfacen las megatendencias de los productos «como hechos a mano» y «producidos de forma sostenible», ya que no tienen clips metálicos.

### VENTAJAS PARA USTED

- Alta capacidad de producción efectiva de hasta 280 porciones por minuto con carga de tripa óptima y máximo rendimiento de atado
- Ahorro de costes con pesos exactos de las porciones y ahorro de tripa con distancias muy pequeñas entre las ataduras
- Amplia variedad de productos con numerosas variantes de atado y libertad de diseño visual con hilos adicionales
- Productos bien rellenos, con mordida y como hechos a mano, con longitud de producto constante tras el proceso de cocción y ahumado gracias al hilo longitudinal
- Proceso de producción continuo seguro gracias a los hilos originales Inotec, con tiempos de cambio muy reducidos y desconexión automática de la máquina en caso de agotarse el hilo o la tripa
- Perfectas condiciones higiénicas de producción con ataduras limpias y libres de material de embutición
- Facilidad de uso e integración opcional en soluciones completas automatizadas

### TECNOLOGÍA DE PORCIONADO CON HILO

#### Para productos variados en tripa natural

La IGS2-iT es perfecta para el atado de productos embutidos en el rango de calibres de 28 a 45 mm. Con el ligero «sobrellenado» se obtienen productos atractivos, perfectamente rellenos y con mordida. También productos sensibles en tripa natural se atan de forma segura y cuidadosa con el producto. La hendidura creada por el hilo longitudinal genera la clásica característica de calidad «hecho a mano» que promueve las ventas. Numerosas variantes de atado, opcionalmente con o sin lazo de colgado e hilo adicional, ofrecen una gran libertad creativa. Los productos típicos son las salchichas Regensburger alemanas, las Sardelki rusas, las Sucuk turcas o las Špekáčky checas.

#### Alto rendimiento y reducción de costes mediante el ahorro de tripa

La atadora IGS2-iT proporciona produce hasta 280 ataduras por minuto, registrado de forma verificable por el contador de productividad. Un tubo de llenado basculable, el cargador de tripa opcional y un depósito de fácil acceso para tripas naturales facilitan la carga de las tripas. Los grandes rollos de hilo de Inotec reducen al mínimo los procesos de cambio. La excelente precisión en el peso por porción y las cortas separaciones de los productos con un ahorro de tripa de hasta el 40 % reducen considerablemente los costes de producción.

#### Manejo sencillo e higiene óptima

La IGS2-iT se maneja fácilmente y se controla de forma intuitiva mediante un control táctil. Puede integrarse modularmente en procesos de automatización, por ejemplo, en la línea PTH con colgado automático de los productos. Los cambios de producto con diferentes parámetros de calibre, distancias y atado se efectúan sin herramientas. La máquina se desconecta automáticamente en caso de que falte hilo o tripa. El atado seguro evita que queden restos de producto en el punto de atado y, junto con la versión en acero inoxidable con conformidad CE, garantiza una producción higiénica impecable.



## ACCESORIOS:

- Diferentes accesorios para productos especiales

## OPCIONES:

- Generador de lazos
- Unidad de lazos
- Unidad de carga de tripa
- Detección del extremo de tripa con desconexión automática
- Tubos de llenado / frenos de tripa de 18, 20, 22, 24, 28 mm

## DATOS TÉCNICOS:

Categoría	Características funcionales
Calibres de producto	28 a 45 mm
Envolturas	Tripa natural
Rendimiento de atado	hasta 280 ataduras/min
Tensión	400 V / 50 Hz
Aire comprimido	300 litros / mín. 6 bar
Peso	230 kg
Longitud de la máquina	1100 mm
Anchura de la máquina	715 mm
Altura de la máquina	1525 mm