



LINEA DI ATTORCIGLIATURA E TAGLIO PLS 115

Per wurstel in budello naturale e in collagene

- **EFFETTO RAZIONALIZZAZIONE** grazie alla produzione automatizzata di prodotti freschi
- **OTTIMA QUALITÀ DEI PRODOTTI** grazie a porzioni precise con lunghezze esatte
- **SIGNIFICATIVA RIDUZIONE DEI COSTI** grazie alla massima precisione di peso per porzione
- **FLESSIBILITÀ** grazie al taglio in porzioni singole o in catene di qualsiasi lunghezza
- **GRANDE VARIETÀ DI PRODOTTI** grazie a un ampio campo di applicazioni e calibri
- **ELEVATA FLESSIBILITÀ** grazie a ridotti tempi di conversione

Produzione automatizzata di wurstel con PLS 115


Per applicazioni ridotte, medie e industriali

Il processo: **Porzionatura e attorcigliatura** – **Lunghezze uniformi** – **S Taglio**

Il rotore a palette estremamente preciso della insacchiatrice sottovuoto Handtmann garantisce una porzionatura precisa al grammo e il caricamento costante della PLS 115. La mano automatica con azionamento a basso grado di usura e frena budello altamente preciso e flessibile (la corsa di ritorno per il doppio freno budello separa il punto di attorcigliatura per un risultato di taglio preciso) garantisce un'attorcigliatura delicata e veloce, anche nel caso di delicati budelli naturali.



↑ Caricamento del budello con mano automatica e tubo di attorcigliatura



↑ Arricciatore



↑ Sensore di fine budello

Il principio di taglio dei wurstel su nastro con lama sincronizzata assicura porzioni divise in modo netto con estremità del budello chiuse. Tale affidabilità garantisce una produzione sicura, senza interruzioni. Il taglio individuale offre la possibilità di ottenere una certa varietà di prodotti, grazie ai ridotti tempi di preparazione macchina, spaziando da prodotti freschi fino a wurstel crudi.



↑ Unità di taglio con modulo di taglio



ACCESSORI OPZIONALI

- Integrazione del tritacarne da insacco GD 93-3
- Arricciatore DA 78-6 per l'arricciatura di budelli naturali
- Assistente per il setup delle macchine MSA
- Collegamento in rete al software HCU
- Con l'aggiunta della funzione supplementare "Sospensione", la PLS 115 è disponibile in versione PLSH 217 e può quindi essere utilizzata in modo flessibile come linea di taglio e sospensione


DATI SULLE PRESTAZIONI

- Fino a 700 porz./min. in budello naturale
- Budello naturale e in collagene cal. 13 a 34 mm
- Lunghezza porzioni da 40 mm

PRODOTTI E APPLICAZIONI



↑ Tritacarne da insacco GD 93-3



↑ PLSH 217 con sospensione

Brevetti (USA/Canada):

6,045,445; 6,080,054; 7,455,578; 8,210,911; 8,277,293; 9,185,91