



ЛИНИЯ С ФУНКЦИЯМИ ПЕРЕКРУТКИ И РЕЗКИ PLS 115

Для сосисок в натуральных и коллагеновых оболочках

- **РАЦИОНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ** вследствие автоматизированного производства свежих изделий
- **ПЕРВОКЛАССНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ** благодаря очень точному разделению порций одинаковой длины
- **ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ** за счет высочайшей точности веса порции
- **ГИБКОСТЬ** благодаря разделению на отдельные порции или цепочки колбасных изделий требуемой длины
- **БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ** за счет многообразного применения и широкого диапазона калибров
- **ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ** благодаря коротким интервалам времени для переналадки

Автоматизированное производство сосисок с системой PLS 115


Для малых, средних предприятий и индустриального производства

Процесс: **P** Порционирование и перекрутка - **О**динаковая **L** Длина - **S** Резка

Высокоточный роторный механизм подачи вакуумного наполнителя Handtmann гарантирует порционирование с точностью до грамма и непрерывную загрузку PLS 115. Автоматический держатель с износоустойчивым приводом и регулируемым гибким механизмом торможения оболочки (обратный ход двойного тормоза оболочки разъединяет место перекрутки для точного разрезания) гарантируют бережную и быструю перекрутку, также и у чувствительных натуральных оболочек.



↑ Вытягивание оболочки с держателем оболочки и цевкой для перекрутки



↑ Устройство для вытягивания оболочек ↑ Датчик распознавания конца оболочки



Принцип разделения сосисок на транспортере с помощью синхронизированного ножа гарантирует чистое разделение на порции с закрытыми концами оболочки. Такая надежность позволяет обеспечить безопасность и непрерывность производственного процесса. Индивидуальная функция резки предоставляет свободу действий в создании многообразного ассортимента при быстром переоснащении, начиная от свежих изделий и заканчивая сырокопчеными сосисками.



↑ Разделительное устройство с разделительным модулем




ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Интегрирование волчка-приставки GD 93-3
- Устройство для вытягивания оболочек DA 78-6 для вытягивания натуральных оболочек
- Ассистент настройки машины MSA
- Объединение в сеть с помощью программного обеспечения HCU
- Возможна поставка системы PLS 115 в виде версии PLSH 217 с дополнительной функцией «Навешивания», вследствие этого ее можно применять как линию для навешивания или резки.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- До 700 порций в мин. в натуральной оболочке
- Для продуктов в натуральных и коллагеновых оболочках, калибр 13 – 34 мм
- Длина порций от 40 мм

ПРОДУКТЫ И ПРИМЕНЕНИЕ



↑ Волчок-приставка GD 93-3



↑ PLSH 217 с функцией навешивания

Патенты (США/Канада):

6,045,445; 6,080,054; 7,455,578; 8,210,911; 8,277,293; 9,185,91