handtmann
Ideen mit Zukunft.

DIE GEHOBENE MITTELKLASSE IN DER INDUSTRIE

VAKUUMFÜLLMASCHINE VF 830

VORTEILE

- Langzeitstabile Portioniergenauigkeit und reduzierter Verschleiß durch perfektioniertes Handtmann Flügelzellenförderwerk
- Exzellente Produktqualität durch schonendes Förderprinzip und integrierte Produktqualitätsüberwachung
- Flexibilität für vielfältige Anwendungen
- Hygienic Design auf höchstem Niveau
- Beispiellose Ergonomie für einfache und sichere Bedienung
- Premiumqualität made by Handtmann
- Ausgezeichnete Energieeffizienz (TÜV-zertifiziert)

ANWENDUNGSBEREICHE DES VF 830

- Hervorragend geeignet zum hochpräzisen Abfüllen und Portionieren von pastösen und flüssigen Produkten
- Vielseitiger Einsatz in der industriellen Produktion von Brühwürstchen
- Für mittlere Leistungsanforderungen bei Klippanwendungen
- Zum schonenden Fördern auch von Produkten mittlerer Stückigkeit

Flexible Kombination mit Vorsatzgeräten zum Portionieren, Abdrehen, Formen und Dosieren

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Fülltrichter: 90/240 oder 90/350 Liter geteilt, optional temperierbar 450/550 Liter einteilig, optional temperierbar
- Signalsäule mit Füllstandssensor, optional mit WLAN
- Armhebe-/Kippvorrichtung für Brätwagen (200/300 Liter), optional mit Schnellabsenkung und automatischem Start
- Separater Servoantrieb für Zubringerkurve zum Mischen von flüssigen Produkten mit stückigen Anteilen
- Automatische Vorreinigung von Förderwerk und Trichter
- Integrierte UVC-Lampe zur Entkeimung der Raumluft
- Temperatursensor zur Überwachung und Aufzeichnung der Produkttemperatur
- Not-Halt-Taster
- Mobile Bedieneinheit zur Ferneinstellung ausgewählter Parameter
- Fahrbare Ausführung für einfachen Transport bspw. zur Reinigung
- Steckdosen zum Anschluss von Vorsatzgeräten

LEISTUNGSDATEN UND TECHNISCHE DATEN

Füllleistung:	6000 kg/h
Fülldruck:	25 bar
Portionierleistung:	800 Port./min
Anschlussleistung:	8 kW
Fülltrichter:	350 Liter einteilig
Steuerung:	Monitor-Steuerung mit 12,1" Touch-Farbdisplay und HCU-Schnittstelle
Kistenmaße:	225cm x 160cm x 225cm (mit AHV) 150cm x 135cm x 225cm (ohne AHV)

700935 | Technische Änderungen vorbehalten