

**NUOVA: VF 840**

**L'ORIGINALE**

## **PER PORZIONATURA DI PRESTAZIONI ELEVATE**

TECNOLOGIA DI INSACCO SOTTOVUOTO VF 840

### VANTAGGI

- Precisione di porzionatura costante a lungo nel tempo e ridotta usura grazie ad un rotore a palette Handtmann perfezionato
- Eccellente qualità del prodotto grazie a un delicato principio di alimentazione e ad un integrato monitoraggio della qualità del prodotto
- Flessibilità per un'ampia gamma di applicazioni e prodotti
- Design igienico di massimo livello
- Ergonomia senza precedenti per un impiego semplice e sicuro
- Qualità eccellente made by Handtmann
- Straordinaria efficienza energetica (certificata dal TÜV)





## CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA VF 840

- Particolarmente adatta per un insacco altamente preciso e la porzionatura di prodotti pastosi e liquidi
- Uso versatile nella produzione industriale di insaccati e prosciutti
- In grado di soddisfare elevati requisiti prestazionali nel caso di clipatrici
- Per l'alimentazione delicata anche di prodotti in pezzi di grandi dimensioni

**Estrema versatilità quando associata con accessori per porzionatura, attorcigliatura, formatura e dosaggio**

## DOTAZIONE OPZIONALE

- Tramoggia di insacco: 90/240 o 90/350 litri, suddivisa, riscaldata come opzione; 450/550 litri, monopezzo, riscaldata come opzione
- Torre di segnalazione con sensore di livello di riempimento, con WLAN come opzione
- Dispositivo di ribaltamento e sollevatore a bracci per carrelli per insaccati (200/300 litri), con abbassamento rapido e avvio automatico come opzione
- Servocomando dedicato per la curva dell'alimentatore per la miscelazione di prodotti liquidi con ingredienti in pezzi
- Pulizia preventiva automatica del rotore e della tramoggia  
Lampada UVC integrata per la sterilizzazione dell'aria ambiente
- Sensore di temperatura per monitorare e registrare la temperatura del prodotto
- Pulsante di arresto di emergenza
- Unità di comando mobile per la regolazione a distanza di parametri selezionati
- Versione movimentabile per un facile trasporto per esempio per consentire la pulizia
- Prese per il collegamento di accessori

## DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

<b>Capacità di insacco:</b>	9000 kg/h
<b>Pressione di insacco:</b>	25 bar
<b>Capacità di porzionatura:</b>	800 porz./min.
<b>Potenza allacciata:</b>	8 kW
<b>Tramoggia di insacco:</b>	40/350 litri, monopezzo
<b>Comando:</b>	Comando a monitor con display touch da 12,1" a colori e interfaccia HCU
<b>Dimensioni vagonetto:</b>	225 cm x 160 cm x 225 cm (con AHV) 150 cm x 135 cm x 225 cm (senza AHV)

